

ICLOCK 880

PARMAK İZİ OKUYUCU





YENİ

PERSONEL DEVAM KONTROL
KALİTE VE HASSASİYET GEREKTİRİR



Çizilmez kristal sensör
3 sn'de kullanıcı kaydı
1 sn'nin altında tanıma hızı
Geçiş anında fotoğraf çekme
50.000 parmak izi kapasitesi
800.000 giriş çıkış kayıt hafızası
Tek kişi için 10 parmak tanıyabilme
3,5" TFT ekran
Wifi veya Gprs bağlantı opsiyonları
Darbelere dayanıklı ABS kasa
Son derece kolay kullanım
Özgür Zaman Güvencesi



I clock 880 Hızlı ve hatasız parmak okuma niteliğinin yanı sıra yüksek hafıza kapasitesi ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar. Dahili kamerası ile geçiş anında kullanıcının fotoğrafını kaydeder.

I clock 880 Pdks programı ile birlikte kullanıldığında kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma zamanları gibi bir çok rapora anlık ulaşma olanağı sağlar. İhtiyaç halinde giriş çıkış kayıtları cihaz üzerinden de kontrol edilebilmektedir.

I clock 880 Dahili röleleri ile kapı, turnike, bariyer vb kontaklı cihazları kontrol edebilir.

ICLOCK 880

PARMAK İZİ OKUYUCU



Profesyonellerin
Tercihi

Genel Özellikleri

- 50.000 parmak izi 800.000 giriş çıkış kaydı saklayabilecek dahili hafıza.
- Geçiş anında dahili kamerası ile kullanıcının fotoğrafını çekerek saklama özelliği.
- 3,5" renkli TFT ekran.
- Cihaz üzerinden giriş çıkış saati kontrol edebilme özelliği.
- Tek kişiye ait 10 adet parmak izi alabilme özelliği.
- Çizilmez, dayanıklı ve hassas ZK optik kristal parmak izi okuyucu sensör.
- Tek dokunuşla 1 sn'nin altında kişi tanıma hızı.
- Parmak izi, şifre veya parmak izi + şifre ile geçiş kontrolü. (ID,HID, Mifare Kart okuyucu ilave edilebilir.)
- ZK finger V10.0 parmak okuma algoritması ile hızlı ve hatasız okuma, ZEM 600 Donanım platformu.
- RS 232/485, TCP-IP bağlantı seçenekleri, USB'den veri transferi. (Wifi veya GPRS eklenebilir.)
- Turnike, kapı, bariyer vb. kontrol edebilmek için access control fonksiyonu.
- Mola saatlerinde zil çaldırabilme özelliği.
- Anti pass back fonksiyonu (Girmeden çıkamaz, çıkmadan giremez özelliği)
- Wiegand input, Wiegand output giriş çıkış portları.
- 12 VDC 3A enerji ile çalışır.
- 0-45C ortam ısısında normal çalışmasına devam eder.
- %20-%80 nem oranında normal çalışmasına devam eder.
- 213mm X 179mm X 48 mm boyutlarında.
- Kutu ağırlığı yaklaşık 2,05 Kg'dır.



TÜRK HAVA YOLLARI



BORUSAN HOLDİNG

Tüm referanslarımız için
Sicilerimizi ziyaret edebilirsiniz

